

Pojistkové vložky D0

Pojistkové vložky D0

Jmenovitý proud
2 - 100 A

Tavné charakteristiky
gG/gL

Pojistkové vložky D0 se používají jako nejspolehlivější ochrana elektrické instalace, ovládacích a signálních obvodů proti přetížení a zkratovým proudům.

Celý systém D0 obsahuje kompletní řadu tří fyzických velikostí pojistkových vložek D01, D02 a D03, standardní keramické a nové plastové spodky, pojistkové odpojovače a potřebné příslušenství. Je dimenzovaný pro jmenovité napětí 400V střídavého proudu, resp. 250V jednosměrného proudu s jmenovitou vypínací schopností AC 50kA a DC 5kA. Systém D0 je určený na použití v obytných, kancelářských a podobných budovách. Při použití v průmyslových instalacích, je potřeba vzít v úvahu požadavky normy IEC 60664-1, týkající se koordinace izolace pro zařízení v rámci nízkonapěťových systémů.

Všechny pojistkové vložky mají indikátory přerušení pojistky, které jsou viditelné přes šroubovací krytku. Pojistkové vložky, pojistkové spodky, krytky a pojistkové odpojovače jsou zkoušené a certifikované podle IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, EN 60947-1 a EN 609647-3.



D01 pro pojistkový spodek E 14

I_n [A]	barva	číslo kódu gG/gL	hmotnost [g]	balení [ks]
2	růžová	002211001	6	10/500
4	hnědá	002211002	6	10/500
6	zelená	002211003	6	10/500
10	červená	002211004	6	10/500
13	černá	002211006	6	10/500
16	šedá	002211005	6	10/500



D02 pro pojistkový spodek E 18

I_n [A]	barva	číslo kódu gG/gL	hmotnost [g]	balení [ks]
20	modrá	002212001	11	10/500
25	žlutá	002212002	12	10/500
32	černá	002212006	13	10/500
35	černá	002212003	13	10/500
40	černá	002212007	13	10/500
50	bílá	002212004	13	10/500
63	měděná	002212005	15	10/500



D03 pro pojistkový spodek M 30 x 2

I_n [A]	barva	číslo kódu gG/gL	hmotnost [g]	balení [ks]
80	stříbrná	002213001	35	10/400
100	červená	002213002	35	10/400