

DIDO ECH - rozvodné skříně v krytí IP65, 4, 8, 12, 24, 36 modulů

Použití:

- Venkovní rozvaděče v krytí IP 65 jsou určeny pro průmyslové i domovní použití, a to v aplikaci, kde je nutné ochránit elektrické přístroje před vodou, prachem a ostatními vlivy.


Materiál rozvodnic:

- Rozvodná skriňa je vyrobená z vysoko tepelne odolného materiálu - ASA (Acrylonitrile-Acrylic-Styrene), plast s vynikajúcimi mechanickými a izolačnými vlastnosťami, UV ochranou (barevná stálosť)

Popis:

- Estetický a atraktivní vzhled, jednoduchá a praktická montáž
- Zadní část rozvaděče je osazena DIN lištou a N a PE svorkami, prolisy pro PG kabelové vývodky
- Příprava pro zaplombování
- Průhledná dvířka vyrobená z polykarbonátu s plastovým uzávěrem, nebo variantou uzamykatelného kovového zámku (včetně klíče)

Technická data:

Krytí	IP65 
Izolační třída	II
Nárazová odolnost	IK07
Jmenovité napětí	400V AC / 1000V DC (dle použitých přístrojů)
Teplotní rozsah	-25 °C do +60 °C
Barva	RAL 7035
IEC kompatibilita	60670-24



Typ	Kód	Popis	Počet svorek PE /N	ROZMĚRY [V x Š x H] (mm)	Váha (kg)	Balení (ks)
ECH-4G	001101060	Rozvodná skříň 4 mod, IP-65 průhledná dvířka	4/4	201x128x120	0,46	1/5
ECH-8G	001101061	Rozvodná skříň 8 mod, IP-65 průhledná dvířka	8/8	201x202x120	0,68	1/5
ECH-12PT	001101062	Rozvodná skříň 12 mod, IP-65 průhledná dvířka	10/10	256x319x144	1,24	1/5
ECH-24PT	001101063	Rozvodná skříň 24 mod, IP-65 průhledná dvířka	15/15	384x319x144	1,7	1/5
ECH-36PT	001101064	Rozvodná skříň 36 mod, IP-65 průhledná dvířka	15/15	535x319x144	2,31	1/5
Příslušenství						
ECH-Lk	001101065	Kovový zámek k ECH	-	-	0,017	1

Varianty provedení:

