

## LED pouliční svítidlo Street 30, 30 W 4000 K

Kód produktu: **ML-521.001.09.0**

Typ produktu: **STR30N48L65P145/85B4000K7**

**McLED Asist**

**+420 220 184 886**

**support@mcled.cz**

Popis: **LED pouliční svítidlo 30W, šedá barva, 230V, IP65, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 3400lm, vyzařovací úhel 145x85°, Ra>70, životnost až 50.000h, A+, rozměry 517x220, materiál hliník+sklo, nestmívatelné, PF>0,9**



### Parametry:

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **ano**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Druh napětí: **AC**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Distributor světla: **Fokální čočka**

Nastavitelná optika: **ne**

Dálkové řízení: **Bez**

S bezdrátovým dálkovým ovládáním: **ne**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**

Říditelné programem na regulaci osvětlení: **ne**

S připojovacím kabelem: **ne**

Barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Způsob propojení: **Kabel**



