



s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče



RK 0205 T

- 0,75-2,5 mm²




- 5 řadových svorek WKM 2,5/15
- pro svorku 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol nebo 2 x 1,5-2,5 mm² s, podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
- řadová svorka, výrobek Wieland
- pro Al a Cu vodiče
- štítky svorek bez popisu
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	U _i = 500 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	24 A
utahovací moment svorky:	0,4 Nm
Materiál:	PP (polypropylen)
krytí:	IP 66
šířka	93 mm
výška	93 mm
hloubka	62 mm
hmotnost	0,137 kg

Výkresy

rozměrový výkres



s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče




RK 0205 T


- 0,75-2,5 mm²

IP
66

detailní rozměry





stěny rozvodnice



provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí:	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části

s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče

	RK 0205 T	
	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75-2,5 mm² 	

Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60 754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace