

Natloukací hmoždinky (komplet - hmoždinka a vrutohřeb)



Popis

Hmoždinka pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámců, kovových profilů apod..
Snadná a rychlá montáž (hřeb se nešroubuje, ale zatluče).

Použití

beton
plná cihla
kámen

Výhody

snadná a rychlá montáž

Aplikace



Obj. číslo	Název	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr hřebu	Průměr límce	Max. tloušťka připevňovaného materiálu	Doporučené zatížení	Bal./ks
353	Natloukací hmoždinka NH 5 x 25	5	30	25	3,4	9	3	0,31	200
342	Natloukací hmoždinka NH 5 x 35	5	40	35	3,4	9	10	0,31	100
343	Natloukací hmoždinka NH 5 x 45	5	50	45	3,4	9	15	0,31	100
510	Natloukací hmoždinka NH 6 x 25	6	30	25	3,8	10	3	0,48	200
88	Natloukací hmoždinka NH 6 x 35	6	40	35	3,8	10	5	0,48	100
433	Natloukací hmoždinka NH 6 x 40	6	45	40	3,8	10	10	0,48	100
89	Natloukací hmoždinka NH 6 x 45	6	50	45	3,8	10	15	0,48	100
153	Natloukací hmoždinka NH 6 x 55	6	60	55	3,8	10	25	0,48	100
434	Natloukací hmoždinka NH 6 x 60	6	65	60	3,8	10	30	0,48	50
156	Natloukací hmoždinka NH 6 x 70	6	75	70	3,8	10	40	0,48	50
440	Natloukací hmoždinka NH 6 x 80	6	85	80	3,8	10	50	0,65	50
351	Natloukací hmoždinka NH 8 x 45	8	50	45	4,8	11	5	0,65	50
352	Natloukací hmoždinka NH 8 x 60	8	65	60	4,8	11	20	0,65	50
435	Natloukací hmoždinka NH 8 x 75	8	80	75	4,8	11	35	0,65	50
436	Natloukací hmoždinka NH 8 x 80	8	85	80	4,8	11	40	0,65	50
157	Natloukací hmoždinka NH 8 x 100	8	105	100	4,8	11	60	0,65	50
438	Natloukací hmoždinka NH 8 x 120	8	125	120	4,8	11	80	0,65	50
439	Natloukací hmoždinka NH 8 x 135	8	140	135	4,8	11	95	0,65	50

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)