




## Filtrační box

Filtr je konstruován pro odloučení běžného mechanického znečištění vzduchu (prach, kousky listů, květy, atd.). Pro správnou funkci je třeba filtrační vložku kontrolovat. Skříň je vyrobena z pozinkovaného plechu, víko je ke skříni připevněno jednoduchým bednovým uzávěrem. To umožní snadný přístup k filtru bez použití nářadí. Kruhové nástavce jsou opatřeny drážkami, které jsou pro dosažení vyšší těsnosti spoje s potrubím standardně osazeny gumovým těsněním tvaru T.




Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Průměr (D) mm	Délka (L) mm	Délka (L1) mm	Délka (B) mm	Délka (H) mm	Materiál	Bal./ks
9919	FBV 100	99	215	123	233	175	pozinkovaný ocelový plech	1
9923	FBV 125	124	235	143	243	209	pozinkovaný ocelový plech	1
9924	FBV 150	149	250	158	293	237	pozinkovaný ocelový plech	1



## Vložka do filtračního boxu

Náhradní vložka do filtru je určena pro zachytávání nečistot ve vzduchovodech. Vhodná k hranatým filtrům FBV. Filtr má snadno vyměnitelný ocelový drátěný rám. Filtr samotný je vyroben z netkané textilie ze syntetických vláken.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Délka (A) mm	Délka (B) mm	Délka (C) mm	Bal./ks
9925	SFV 100	200	168	98	1
9926	SFV 125	210	204	118	1
9927	SFV 150	260	234	133	1



## Hliníková těsnící páska

Hliníková univerzální vzduchotechnická lepicí páska k utěsnění spojů na vzduchotechnickém potrubí, používá se zejména k utěsnění tlakových ztrát mezi spoji vzduchotechniky. Hliníková těsnící páska najde využití při izolaci materiálů různých konstrukcí, při opravách a montážích ventilačních a klimatizačních systémů, připevnění topného kabelu k vodovodnímu potrubí (protimrazová ochrana potrubí), spojování potrubí a ventilátorů, rekuperačních jednotek a klimatizací.

Katalogové číslo	TYP (Ø série)	Délka mm	Šířka m	Tloušťka μm	Max. provozní teplota	Materiál	Bal./ks
9970	ALT 50/50	50	50	30	100°C	hliník	1