



Product specification		Specifikace výrobku	
			
<b>Identification</b>		<b>Identifikace</b>	
<b>Panlux art. name</b>	Sensor SL 2300	<b>Katalogové jméno</b>	Senzor SL 2300
<b>Panlux art. no.</b>	SL2300/B, SL2300/C, SL2300/CH	<b>Katalogové číslo</b>	SL2300/B, SL2300/C, SL2300/CH
<b>Description</b>	PIR sensor 180° SL2300/B - 8595216601957, SL2300/C - 8595216601964, SL2300/CH - 8595216601971	<b>Popis</b>	PIR senzor 180° SL2300/B - 8595216601957, SL2300/C - 8595216601964, SL2300/CH - 8595216601971
<b>Bar code (EAN)</b>	8595216601964, SL2300/CH - 8595216601971	<b>Čárový kód EAN</b>	8595216601964, SL2300/CH - 8595216601971
<b>Materials</b>	plastic body - ABS SL2300/B - white, SL2300/C - black, SL2300/CH - silver	<b>Materiály</b>	plastové tělo SL2300/B - bílá, SL2300/C - černá, SL2300/CH - stříbrná
<b>Colours of product (Pantone)</b>		<b>Barvy výrobku (Pantone)</b>	
<b>Colours of product (Pantone)</b>		<b>Technické údaje</b>	
<b>Voltage</b>	230V~50Hz max. 1000W (incandescent bulb), max. 300W (fluorescent)	<b>Napětí</b>	230V~50Hz
<b>Power (Watt)</b>	max. 1000W (incandescent bulb), max. 300W (CFL)	<b>Příkon</b>	max. 1000W (žárovka), max. 300W (zářivka)
<b>Input fuse</b>	non-interchangeable	<b>Vstupní pojistka</b>	není vyměnitelná
<b>Fuse rating</b>	Type 50F, 6.3A/250VAC, 5 x 20mm	<b>Pojistka</b>	Typ 50F, 6.3A/250VAC, 5 x 20mm
<b>Current</b>	6,3A	<b>Proud</b>	6,3A
<b>Consumption</b>	max. 1000W (incandescent bulb), max. 300W (CFL)	<b>Spotřeba</b>	max. 1000W (žárovka), max. 300W (zářivka)
<b>Consumption in standby mode (W)</b>	0,18W	<b>Spotřeba v klidovém stavu (W)</b>	0,18W
<b>Location</b>	interiors, exteriors	<b>Umístění</b>	interiéry, exteriéry
<b>Sensor type</b>	PIR (method of infrared passive ray)	<b>Typ senzoru</b>	PIR (metoda infračerveného pasivního paprsku)
<b>Detection angle ( angle of sensor ray )</b>	horizontal - 180°, vertical - 60°	<b>Úhel záběru ( úhel paprsku )</b>	horizontální - 180°, vertikální - 60°
<b>Rotation angle of sensor head</b>	horizontal - ±30°, vertical - 30°	<b>Úhel rotace hlavy sensoru</b>	horizontální - ±30°, vertikální - 30°
<b>Cables</b>	1,0 - 2,0mm²	<b>Kabely</b>	1,0 - 2,0mm²
<b>Reach</b>	min. 1 till max. 12m ( 25° )	<b>Dosah</b>	od min. 1 do max. 12m ( při 25° )
<b>Time setting</b>	10s (+/-5s) till 4min (+/-1min)	<b>Nastavení času</b>	10s (+/-5s) do 4min (+/-1min)
<b>Light setting</b>	from daylight to night (adjustable), 10- 2000lux	<b>Nastavení světla</b>	od denního po noční (nastavitelné), 10-2000lux
<b>Installation height</b>	0,5 - 3,5m, recommended - 2,5m	<b>Instalační výška</b>	0,5 - 3,5m, doporučená - 2,5m
<b>Operating temperature</b>	from -10°C till +50°C	<b>Operační teplota</b>	od -10°C do +50°C
<b>Stock temperature</b>	from -10°C till +50°C	<b>Skladovací teplota</b>	od -10°C do +50°C
<b>Ta</b>	25°C	<b>Ta - teplota okolí</b>	25°C
<b>Tc</b>	45°C	<b>Tc - teplota na povrchu sensoru</b>	45°C
<b>Other technical data</b>	possible mounting on flammable materials	<b>Ostatní technická data</b>	možnost umístění na hořlavé povrchy
<b>Remarks</b>	horizontal and vertical rotatable	<b>Poznámky</b>	horizontálně a vertikálně otočný
<b>Certificates</b>		<b>Atesty</b>	
<b>IP protection</b>	IP44	<b>Krytí</b>	IP44
<b>Class of protection</b>	II.class of protection (double insulation)	<b>Třída ochrany</b>	II.třída ochrany (dvojitá izolace)
<b>Packaging</b>		<b>Balení</b>	
<b>Art. size</b>	100x65x85mm	<b>Rozměry výrobku</b>	100x65x85mm
<b>Net weight (g)</b>	139g (9,8kg)	<b>Čistá hmotnost</b>	139g (9,8kg)
<b>Count per carton</b>	50pcs	<b>Počet ks v kartonu</b>	50 kusů
<b>Accessories</b>	2x screws and 2x wall plug	<b>Součást balení</b>	2x vrut a 2x hmoždinka