






NÁSTĚNNÉ KRABICE GWPLAST 75 - GWT 650°C - PRO BÉŽNÉ SPOJOVÁNÍ



STĚNY S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI - IP44 A IP55

GW44001



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM ZAMAČKÁVACÍM VÍKEM - IP44 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Balení
GW 44 001	Ø 65x35	4/23	5/280
GW 44 002	Ø 80x40	4/23	5/135
GW 44 003	80x80x40	6/23	5/90

POZNÁMKY: pro obnovu dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu.

GW44024



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 024	100x100x50	6/29	4 plast. 1/4 otáčky	66
GW 44 026	150x110x70	10/29	4 plast. 1/4 otáčky	40

POZNÁMKY: pro obnovu dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44007



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Vstupy Počet otvorů / Ø	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 004	100x100x50	6/29	4 - nerezová ocel	66
GW 44 005	120x80x50	6/29	4 - nerezová ocel	66
GW 44 006	150x110x70	10/29	4 - nerezová ocel	40
GW 44 007	190x140x70	10/37	4 plast. plombovatelné panty	24
GW 44 008	240x190x90	12/37	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 009	300x220x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 010	380x300x120	12/48	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 011	460x380x120	14/48	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44011, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovu dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

ŘADA 44 CE

NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOPLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ

HLADKÉ STĚNY - IP55 A IP56

GW44234



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM RYCHLOMONTÁŽNÍM VÍKEM - IP55 - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 234	100x100x50	29 mm	4 plast. 1/4 otáčky	105
GW 44 236	150x110x70	29 mm	4 plast. 1/4 otáčky	50

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44207



ROZBOČOVACÍ KRABICE S ROVNÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 204	100x100x50	29 mm	4 - nerezová ocel	105
GW 44 205	120x80x50	29 mm	4 - nerezová ocel	91
GW 44 206	150x110x70	29 mm	4 - nerezová ocel	50
GW 44 207	190x140x70	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	30
GW 44 208	240x190x90	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	14
GW 44 209	300x220x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	6
GW 44 210	380x300x120	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	4
GW 44 211	460x380x120	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	3

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44211, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.

GW44217



ROZBOČOVACÍ KRABICE S VYSOKÝM VÍKEM - IP56 - ŠEDÁ RAL 7035



Kód	Vnitřní rozměry LxHxD (mm)	Max. Ø otvorů možný	Šrouby víka (počet a typ)	Balení
GW 44 214	100x100x120	29 mm	4 - nerezová ocel	45
GW 44 215	120x80x120	29 mm	4 - nerezová ocel	55
GW 44 216	150x110x140	29 mm	4 - nerezová ocel	24
GW 44 217	190x140x140	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	16
GW 44 218	240x190x160	37 mm	4 plast. plombovatelné panty	12
GW 44 219	300x220x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	7
GW 44 220	380x300x180	48 mm	4 plast. plombovatelné panty	3
GW 44 221	460x380x180	48 mm	6 plast. plombovatelných pantů	2

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44221, krytky šroubů pro dvojitou izolaci.

POZNÁMKY: pro obnovení dvojité izolace a původního stupně krytí krabic použijte krytky šroubů z izolačního materiálu nebo konzoly pro montáž na zeď.