



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro neprosvětlené tlačítko
Označení přístroje	ZB5
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	22 mm
Typ hlavy	Standard
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	S návratem
Provedení ovládače	Zelená lícující bez symbolu

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hloubka	28 mm
Hmotnost přístroje	0,018 kg
Mechanická životnost	10000000 cykly
Označení skříně	XALD 1...5 výřezů XALK 2...5 výřezů
Označení el. složení	C1 pro ≤ 9 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C2 pro ≤ 9 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž C11 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SF1 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SR1 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP69 IP67

	IP66 podle IEC 60529 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	RINA BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL UL listed CSA
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Odolnost proti vibracím	5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------