


## Série BLOCK

Referenční normy: EN 60 670


## PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ - IP66

Jmenovité izolační napětí: 400V/50Hz  
 Stupeň krytí: IP44 - IP66  
 Třída ochrany: II (izolací)  
 Provozní teplota: -25 °C do +60 °C  
 Příprava pro kabelové vstupy: PG13,5 - PG21  
 Mechanická odolnost: IK 08  
 Materiál skříně: halogen free, odolný UV záření.  
 Svorkovnice nejsou součástí skříně.


## BLOCK 1

	Počet modulů	Počet otvorů z čela z boku	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
	4 DIN	1 ● -	110 x 280 x 95	8W	1	632.1500-000
		1 ● 2 ▲	110 x 280 x 95	8W	1	632.1530-000
		- -	110 x 280 x 95	8W	1	632.1510-000


## BLOCK 3

	Počet modulů	Počet otvorů	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
	6 DIN	3 (1 ● + 2 ■)	136 x 440 x 105	9W	1	632.3500-000
		4 (1 ● + 1 ■ + 2 ▲)	136 x 440 x 105	9W	1	632.3520-000
		-	136 x 440 x 105	9W	1	632.3510-000
		6 ▲	136 x 440 x 105	9W	1	632.3530-000


## BLOCK 3

	Počet modulů	Počet otvorů	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
	-	4 ●	136 x 440 x 87	9W	1	632.3501-000
		-	136 x 440 x 87	9W	1	632.3511-000

## BLOCK 4

	Počet modulů	Počet otvorů	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
	11 DIN	4 ●	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4500-000
		5 (2 ● + 2 ▲ + 1 ◆)	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4520-000
		-	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4510-000
		6 (2 ● + 4 ▲)	212 x 415 x 111	14 W	1	632.4530-000

## BLOCK 5

	Počet modulů	Počet otvorů	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
	14 DIN	-	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5510-000
		5 (3 ● + 2 ■)	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5500-000
		7 (4 ● + 3 ▲)	271 x 415 x 111	15 W	1	632.5520-000

Legenda otvorů:

- 16A (70x87 mm) nebo 32A (84x108 mm)
- ▲ 16A/230V (50x60 mm nebo 50x50 mm)
- 16A (70x87 mm)
- ◆ 16A/230V (50x60 mm) nebo 16A (70x87 mm)