

Série SCABOX

Referenční normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-22

ROZBOČOVACÍ KRABICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

Stupeň krytí: IP44 - IP55

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C až +60 °C

Mechanická odolnost: IK04 - IK08

Materiál odolný UV záření

Příprava pro uchycení lišty DIN.

GLOW WIRE 650°C

S vývodkami IP44



Rozměry	Počet otvorů	Barva	Balení	Katalogové číslo
Ø 65x35	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.001
Ø 80x40	4x Ø23 PG16	■	4/100	680.002
80x80x40	6x Ø23 PG16	■	4/60	680.003

S vývodkami IP55



Rozměry	Počet otvorů	Barva	Balení	Katalogové číslo
100x100x50	6x Ø29 PG21	■	1/48	685.004
120x80x50	6x Ø29 PG21	■	1/54	685.005
150x110x70	10x Ø29 PG21 (K1)	■	1/40	685.006
190x140x70	10x Ø38 PG29 (K1)	■	1/24	685.007
240x190x90	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/12	685.008
300x220x120	12x Ø38 PG29 (K1) ▲	■	1/6	685.009
380x300x120	12x Ø48 PG36 (K1) ▲	■	1/4	685.010
460x380x130	14x Ø48 PG36 (K2) ▲	■	1	685.011

Bez vývodek IP56 - HALOGEN FREE




Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo	
			plný kryt	průhledný kryt
100x100x50	■	1/40	686.204	686.224
120x80x50	■	1/42	686.205	686.225
150x110x70 (K1)	■	1/48	686.206	686.226
190x140x70 (K1)	■	1/30	686.207	686.227
240x190x90 (K1) ▲	■	1/16	686.208	686.228
300x220x120 (K1) ▲	■	1/8	686.209	686.229
380x300x120 (K1) ▲	■	1/4	686.210	686.230
452x380x130 (K2) ▲	■	1	686.211	686.231

Bez vývodek se zvýšenou základnou IP56 - HALOGEN FREE



654.0085



Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo	
			plný kryt	průhledný kryt
100x100x80	■	1/24	686.404	686.424
240x190x125 ▲	■	1/6	686.408	686.428
300x220x170 ▲	■	1/6	686.409	686.429
380x300x170 (K1) ▲	■	1/3	686.410	686.430
452x380x180 (K2) ▲	■	1	686.411	686.431

K1 pro montáž na stěnu možnost použít příslušenství typu 654.0021


K2 pro montáž na stěnu možnost použít příslušenství typu 654.0023


▲ možnost použití závěsů (pantů) na vrchní kryt 654.0085

Série SCABOX

Referenční normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-22

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCABOX

Příslušenství pro SCABOX				
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
	Držáky pro montáž na stěnu K1 (4ks v balení)	■	1/10	654.0021
	Držáky pro montáž na stěnu K2 (4ks v balení)	■	1/10	654.0023
	Gumové krytky na šrouby pro II. (izolaci) (v balení 12ks)	■	10/100	654.0080
	Sada na plombování 190x140, 240x190, 300x200, 380x300	■	1/25	654.0032
	Sada závěsů (3ks v balení)	■	1/20	654.0085

Pozinkovaný montážní plech				
	Pro SCABOX rozměrů	Rozměry (AxBxh) mm	Balení	Katalogové číslo
	190x140	176x126x1,5	1	654.0787
	240x190	226x176x1,5	1	654.0788
	300x220	284x173x1,5	1	654.0789
	380x300	358x252x1,5	1	654.0790
	452x372	414x318x1,5	1	654.0791

Série HALYESTER

Referenční normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-22


ROZBOČOVACÍ KRABICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ


Stupeň krytí: IP66


Třída ochrany: II (izolaci)

Mechanická odolnost: IK09

Materiál: polyester, halogen free, odolný UV záření

HALYESTER IP66 HALOGEN FREE					
	Rozměry	Barva	Balení	Katalogové číslo	
				plný kryt	průhledný kryt
	270x270x171	■	1/1	E2727O	E2727
	270x360x171	■	1/1	E2736O	E2736
	540x270x171	■	1/1	E5427O	E5427
	540x540x171	■	1/1	E5454O	E5454
	720x360x201	■	1/1	E7236HO	E7236H

Pozinkovaný montážní plech			
	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
	270x270	1/1	BM2727
	270x360	1/1	BM2736
	540x270	1/1	BM5427
	540x540	1/1	BM5454
	720x360	1/1	BM7236

Příslušenství pro krabice HALYESTER				
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
	Sada závěsů (pantů) pro přední kryt	■	1/1	KK
	Sada pro uchycení na sloup		1/1	CB18