






ŘADA 42 RV

NÁSTĚNNÉ A ZAPUŠTĚNÉ NOUZOVÉ SKŘÍNĚ A ÚSTŘEDNY VE VYŠŠÍM KRYTÍ

GEWISS

42 RV - NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY A SKŘÍNĚ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - IP55



ÚSTŘEDNA VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM

GW42201



**ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO NOUZOVÉ SYSTÉMY, VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM SE DVĚMA KONTAKTY (1NO+1NC) - ITH 10A PŘI 240V
PŘIPRAVENO PRO INSTALACI ZELENÉ LED PRO INDIKACI STAVU NOUZOVÉHO OBVODU**



EN 50267-2-2

Kód	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Barva	Balení
GW 42 201	120x120x50	Červená RAL 3000	1/10

CHARAKTERISTIKY: možnost montáže na krabici pod omítku GW24403. 2 sedlová přidržná příruba pro upevnění.

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: tlačítka pro nastavení konfigurace: "rozbit a zmáčknout", "rozbit", samolepící piktogramy "Rozbit sklo" a "Stisknout tlačítko", krytky na šrouby a příslušenství pro zaplombování předního panelu, 1 kontakt NO, 1 kontakt NC.

Rozbitné sklo "Sicur Push".

POZNÁMKY: náhradní kontakty NO: GW74201, NC: GW74202 světél. zdroje pro lokalizaci tlačítka: GW30951 12V~/, GW30952 24V~/, GW30943 230V~/; zelené LED pro indikaci integrity nouzového okruhu: GW30958 od 12 do 24V~/, GW30959 od 110 do 230V~/, GW30960 od 48V~/;

Pro obnovu dvojité izolace instalujte dodané krytky šroubů.

S OTVOREM Ø 22 MM

GW42204



SKŘÍŇ VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO NOUZOVÉ SYSTÉMY S OTVOREM Ø 22MM



EN 50267-2-2

Kód	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Barva	Balení
GW 42 204	108x180x100	Červená RAL 3000	1/10

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře vybavené zámkem se 2 klíči, samolepící piktogramy "Rozbit sklo" krytky na šrouby a příslušenství pro zaplombování.

Rozbitné sklo "Sicur Push".

Pro obnovu dvojité izolace instalujte dodané příslušenství (maska modulu a krytky šroubů) nebo konzoly pro montáž na zeď GW44621.

POZNÁMKY: kompatibilní s mřížovými tlačítky, nouzovými tlačítky s kloboučkem, voliči a indikátory Ø 22mm řady 74 PS.

S LIŠTOU DIN

GW42202



SKŘÍNĚ VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO NOUZOVÉ POUŽITÍ A SPECIÁLNÍ APLIKACE S LIŠTOU DIN



EN 50267-2-2

Kód	Počet modulů EN 50022	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Rozptylový výkon (W)	Balení
BARVA: ČERVENÁ RAL 3000				
GW 42 206	4	108x180x100	12	1/10
GW 42 202	8	180x180x100	18	1/10
BARVA: ŠEDÁ RAL 7035				
GW 42 207	4	108x180x100	12	1/10
GW 42 208	8	180x180x100	18	1/10

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře vybavené zámkem se 2 klíči, samolepící piktogramy "Rozbit sklo" krytky na šrouby a příslušenství pro zaplombování.

Rozbitné sklo "Sicur Push".

POZNÁMKY: rozptylový výkon vypočtený podle IEC 60670-24.

Pro obnovu dvojité izolace instalujte dodané příslušenství (maska modulu a krytky šroubů) nebo konzoly pro montáž na zeď GW44621.