

SEZ DK a.s. inovovala univerzálne škatule do dutých priečok (napr. sádkartónové steny) KUP 68LP/SK, KUP 68LP/2 SK, KUP 68LP/3 SK, KUP 68LP/4 SK t.j. v ich typovom označení oproti škatuliam s kovovými labkami teraz pribúda príznač "LP" (labka plastová). Krabice sú určené pre rozvody s napätím do 400 V a prúdom max. 16 A. Inštalované montážne skrutky sú aj naďalej kovové, novinkou sú však labky, ktoré sú z plastu. Skrutka má dvojchodý závit, ktorý urýchľuje montáž do dutých priečok. Na objednávku zákazníka dodávame aj z bezhalogénového plastu.

Vyhovuje
STN EN 60670-1

400 V

A1-E



bez podložky

850 °C

◦ materiál je samozhášavý
odolný proti šíreniu plameňa



KUP 68LP/SK

PP

KUP 68LP/HF SK

PA



KUP 68LP/2SK

PP

KUP 68LP/2HF SK

PA



KUP 68LP/3SK

PP

KUP 68LP/3HF SK

PA



KUP 68LP/4SK

PP

KUP 68LP/4HF SK

PA

Typ	Počet otvorov	Objedn. číslo	Balenie (ks)
KUP 68LP/SK	3 x Ø21/12	10011694.00	90
KUP 68LP/HF SK		10011759.00	90

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.

Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 72 mm.

HF - Bezhalogénová

Typ	Počet otvorov	Objedn. číslo	Balenie (ks)
KUP 68LP/2 SK	4x Ø21/12, 4x Ø12, 2x Ø21, 4x(10x18)	10011692.00	70
KUP 68LP/2HF SK		10011760.00	70

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.

Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm.

HF - Bezhalogénová

Typ	Počet otvorov	Objedn. číslo	Balenie (ks)
KUP 68LP/3 SK	6x Ø21/12, 4x Ø12, 4x Ø21, 8x(10x18)	10011672.00	80
KUP 68LP/3HF SK		10011761.00	80

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.

Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm.

HF - Bezhalogénová

Typ	Počet otvorov	Objedn. číslo	Balenie (ks)
KUP 68LP/4 SK	8x Ø21/12, 4x Ø12, 6x Ø21, 12x(10x18)	10011693.00	30
KUP 68LP/4HF SK		10011762.00	30

Hrúbka steny dutej priečky: 5 až 30 mm.

Priemer vŕtaných otvorov pre montáž KUP je 68 mm.

HF - Bezhalogénová



montážna skrutka s plastovou
labkou v pracovnej polohe



montážna skrutka s plastovou
labkou v prepravnej polohe