

## Distribuční blok OJL 200A, vstup 1xAl/Cu70mm<sup>2</sup>, výstup 6x16mm<sup>2</sup> zelený

SKU	MAB1201G10
EAN	4744397018878
Barevný odstín	Zelená
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> )	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> )	70
Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	1 x 10
Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	1 x 70
Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	6 x 2,5
Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	6 x 16
Počet připojovacích míst	7
Jmenovitý proud (A)	200 (Cu) / 160 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	32,4



<b>Délka (mm)</b>	75,8
<b>Výška (mm)</b>	46
<b>Hmotnost (g)</b>	84
<b>Šroub, inbus</b>	Hex 3 / 5
<b>Utahovací moment (Nm)</b>	3 Nm (2,5 - 16 mm <sup>2</sup> ) 6 Nm (25 - 35 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (50 - 70 mm <sup>2</sup> )
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Certifikace</b>	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2010
<b>Celní kód CN8</b>	85369010
<b>Balení (ks)</b>	24