

**Distribuční blok OJL 280 A, vstup 1xAl/Cu120mm², výstup 2x35/5x16/
4x10mm² šedý**

SKU	MAB1281S10
EAN	4744397014450
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm²)	120
Vstupní vodič min. (mm²)	1 x 35
Vstupní vodič max. (mm²)	1 x 120
Výstupní vodič min. (mm²)	9 x 2,5 / 2 x 6
Výstupní vodič max. (mm²)	4 x 10 / 5 x 16 / 2 x 35
Počet připojovacích míst	12
Jmenovitý proud (A)	280 (Cu) / 250 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub



Šířka (mm)	44,4
Délka (mm)	97
Výška (mm)	51
Hmotnost (g)	178
Šroub, inbus	Hex 3 / 4 / 6
Utahovací moment (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) 19 Nm (95 - 120 mm ²)
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2014
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	12