

Distribuční blok OJL 400A, vstup 1xAl/Cu240mm², výstup 4x35/3x50mm² modrý

SKU	MAB1401B10
EAN	4744397018908
Barevný odstín	Modrá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	240
Vstupní vodič min. (mm ²)	1 x 95
Vstupní vodič max. (mm ²)	1 x 240
Výstupní vodič min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Výstupní vodič max. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Počet připojovacích míst	8
Jmenovitý proud (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub



Šířka (mm)	51,4
Délka (mm)	100,3
Výška (mm)	51,2
Hmotnost (g)	250
Šroub, inbus	Hex 3 / 4 / 6
Utahovací moment (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 19 Nm (95 - 240 mm ²)
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2015
Celní kód CN8	85369010
Balení (ks)	8