

## Distribuční blok OJL 400 A, vstup 1xAl/Cu240mm<sup>2</sup>, výstup 4x35/3x50mm<sup>2</sup> šedý

SKU	MAB1401S10
EAN	4744397014467
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> )	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> )	240
Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	1 x 95
Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	1 x 240
Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	4 x 2,5 / 3 x 6
Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	4 x 35 / 3 x 50
Počet připojovacích míst	8
Jmenovitý proud (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub



<b>Šířka (mm)</b>	51,4
<b>Délka (mm)</b>	100,3
<b>Výška (mm)</b>	51,2
<b>Hmotnost (g)</b>	250
<b>Šroub, inbus</b>	Hex 4 / 5 / 8
<b>Utahovací moment (Nm)</b>	6 Nm (2,5 - 35 mm <sup>2</sup> ) 10 Nm (6 - 50 mm <sup>2</sup> ) 19 Nm (95 - 240 mm <sup>2</sup> )
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Certifikace</b>	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2017
<b>Celní kód CN8</b>	85369001
<b>Balení (ks)</b>	8