

Distribuční blok OJL 400 AFS, plombovací oka, vstup 10x(1x25)mm², výstup 4x35/3x50mm² šedý

SKU	MAB1404S10
EAN	4744397014498
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Al/Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	50
Vstupní vodič min. (mm ²)	1 x 10x1x25 CU
Vstupní vodič max. (mm ²)	1 x 10x1x25 CU
Výstupní vodič min. (mm ²)	4 x 2,5 / 3 x 6
Výstupní vodič max. (mm ²)	4 x 35 / 3 x 50
Počet připojovacích míst	8
Jmenovitý proud (A)	425 (Cu) / 380 (Al)
Jmenovité napětí (V)	1000
Provozní teplota (°C)	80
Materiál	Pocínovaný hliník, polyamid PA6
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub



Šířka (mm)	51,4
Délka (mm)	100,3
Výška (mm)	51,2
Hmotnost (g)	247
Šroub, inbus	Hex 4 / 5
Max. šířka pružné sběrnice (mm)	25
Max. počet lamel pružné sběrnice	10
Utahovací moment (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm ²) 10 Nm (6 - 50 mm ²) 10 Nm (10x Cu 1x25 mm ²)
Stupeň krytí	IP20
Certifikace	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2022
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	8