

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní

Popis

Modulové stykače se používají pro instalaci do oddělených domovních spínacích skříní s možností využití jako například:

- spínání elektrického osvětlení
- spínání všech druhů čerpadel
- spínání zařízení elektrického vytápění
- spínání elektrických motorů

Základní typy již výše zmiňovaných modulových stykačů R20, R25, R40 a R63 jsou určeny pro instalaci na standardní montážní lišty se šířkou 35 mm (EN 50022). Stykače mohou být překryté prostřednictvím přídatných krytů, dodávaných je i přídatný kontakt RH 11.

Velkou výhodou našich stykačů je relativně tichý provoz, dlouhá životnost mechanismu a vysoká kvalita výroby vlastního mechanismu.

Technické specifikace:

odpovídají EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660, IEC 947-4-1, IEC 947-5-1



2-pólový, 1 modul (17,5 mm), 20 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	schéma zapojení	hmotnost [g]	balení [ks]
R 20-20 230V	002461210		130	12
R 20-20 24 V	002461211		130	12
R 20-11 230 V	002461220		130	12
R 20-11 24 V	002461221		130	12
R 20-02 230 V	002461230		130	12
R 20-02 24 V	002461231		130	12



4-pólový, 2 moduly (35 mm), 25 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	schéma zapojení	hmotnost [g]	balení [ks]
R 25-40 230 V	002462310		220	6
R 25-40 24 V	002462311		220	6
R 25-31 230 V	002462320		220	6
R 25-31 24 V	002462321		220	6
R 25-13 230 V	002462330		220	6
R 25-13 24 V	002462331		220	6
R 25-22 230 V	002462340		220	6
R 25-22 24 V	002462341		220	6
R 25-04 230 V	002462350		220	6
R 25-04 24 V	002462351		220	6

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní

4-pólový, 3 moduly (52,5 mm), 40 A (AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	schéma zapojení	hmotnost [g]	balení [ks]
R 40-40 230 V	002463410		360	4
R 40-40 24 V	002463411		360	4
R 40-31 230 V	002463420		360	4
R 40-31 24 V	002463421		360	4
R 40-22 230 V	002463430		360	4
R 40-22 24 V	002463431		360	4
R 40-04 230 V	002463440		360	4
R 40-04 24 V	002463441		360	4

4 -pólový, 3 moduly (52,5mm), 63 A(AC1, 400 V)

typ	číslo kódu	schéma zapojení	hmotnost [g]	balení [ks]
R 63-40 230 V	002463450		360	4
R 63-40 24 V	002463451		360	4
R 63-31 230 V	002463460		360	4
R 63-31 24 V	002463461		360	4
R 63-22 230 V	002463470		360	4
R 63-22 24 V	002463471		360	4
R 63-04 230 V	002463480		360	4
R 63-04 24 V	002463481		360	4

Přídavný kontakt pro stykače R25, R40, R63 (max. 1 kus)

typ	číslo kódu	schéma zapojení	hmotnost [g]	balení [ks]
RH 11	002461101		26	3

Kovový kryt

typ	číslo kódu	pro použití s	hmotnost [g]	balení [ks]
P721	002461110	R 25	2	10
P690	002461120	R 40..., R 63...	3	10

Mezikus - modulová rozpěrka určena pro montáž mezi stykače

typ	číslo kódu	pro použití s	hmotnost [g]	balení [ks]
P730	002461130	R20-R63	12	10

Poznámka: při těsné montáži stykačů se doporučuje za každý třetí stykač zařadit modulovou rozpěrku

