



Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA

MCN113



### Provedení

Počet zajištěných pólů	1
počet pólů	1 P
typ pólu	1 P
vypínací charakteristika	C

### Funkce

Se spínajícím neutrálním vodičem	ne
----------------------------------	----

### Hlavní elektrické prvky

zkratová vypínací schopnost	6 kA
provozní napětí AC	230 / 400 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

### Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	13 A
Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898	6 kA
Nastavení tepelného spouštěče	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
magnetické nastavení proud	5 / 10 I <sub>n</sub>
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	6 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	6 kA

### Elektrický proud / teplota

_empty_	16,41 A
Jmenovitý proud při 20 °C	13,83 A
Jmenovitý proud při 30 °C	13 A
Jmenovitý proud při 35 °C	12,56 A
Jmenovitý proud při 40 °C	12,11 A
Jmenovitý proud při 45 °C	11,64 A
Jmenovitý proud při 50 °C	11,16 A
Jmenovitý proud při 55 °C	10,64 A
Jmenovitý proud při 60 °C	10,11 A

#### Technické informace

Jmenovitý proud při 65 °C	9,54 A
Jmenovitý proud při 70 °C	8,94 A

#### Faktor korekce jmenovitých proudů

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85
Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz	1,1
Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz	1,2
Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz	1,5
Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz	1

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,29 W
tepelné ztráty na pól	2,29 W

#### Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	4000
mechanická životnost v cyklech	20000

#### Rozměry

hloubka	70 mm
výška	83 mm
šířka	17,5 mm

#### Instalace, montáž

utahovací moment	2,8Nm
_empty_	Blconnect

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 25mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1 - 35mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče	1 / 25 mm <sup>2</sup>
typ připojení	se šrouby

#### Normy

_empty_	EN 60898-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...70 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I <sub>zt</sub>	3
Výška n.m.	2000 m
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	-25...80 °C