

Malé rozvodnice

U nás si vždy vyberete některou z rozvodnic! Volta, malá rozvodnice s širokým využitím, poskytuje dostatečný prostor pro kabeláž s možností montáže na i pod omítku. Se širokou PE/N svorkovnicí splňuje veškeré požadavky na kvalitní montáž, samozřejmostí je možnost rozšíření o svorkovnici pro obvody s chráničem. Pro rozvodnici jsme vyvinuli nový typ úchytu do dutých příček, který umožňuje zkrátit čas montáže na minimum. Přesvědčte se sami, vyzkoušejte naši nejlepší rozvodnici volta.

Vývodky vector

Díky vysokému stupni krytí a robustní konstrukci, rozšiřují vývodky možnosti použití rozvaděče a zaručují jeho bezpečný provoz za jakýchkoliv podmínek.



Rozvodnice pro montáž do sádkartonových příček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované příchytky QuickFix pro upevnění do sádkartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- Vybaveny šroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Integrované příchytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
- skříně pro instalaci do dutých příček 850°C / 30 s

**Rozvodnice volta do dutých příček, 1-řadé****Vlastnosti:**

- PE/N svorkovnice 2x13 (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²)
- Rozměr niky 321x314,5x87

Popis

Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.

Balení Obj. č.

1 **VH12NE**

VH12NE

**Rozvodnice volta do dutých příček, 2-řadé****Vlastnosti:**

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)
- Rozměr niky 470x314,5x87

Popis

Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

Balení Obj. č.

1 **VH24NE**

VH24NE

**Rozvodnice volta do dutých příček, 3-řadé****Vlastnosti:**

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)
- Rozměr niky 595x314,5x87

Popis

Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

Balení Obj. č.

1 **VH36NE**

VH36NE



VH48NE

Rozvodnice volta do dutých přiček, 4-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- Rozměr niky 720x314,5x87

Popis

Rozvodnice do dutých přiček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.

Balení Obj. č.

1 **VH48NE**



VH60NE

Rozvodnice volta do dutých přiček, 5-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x30 (1x25 mm²+13x16 mm²+16x10 mm²)
- Rozměr niky 845x314,5x87

Popis

Rozvodnice do dutých přiček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

Balení Obj. č.

1 **VH60NE**