

## MC4 solární konektor na panel 2,5-6 mm<sup>2</sup> (samec), IP68, 1500VDC

SKU	MAP1106B40
EAN	4744397034762
Kompatibilita	MC4
Barevný odstín	Černá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm <sup>2</sup> )	2,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm <sup>2</sup> )	6
Vstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	2,5
Vstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	6
Výstupní vodič min. (mm <sup>2</sup> )	2,5
Výstupní vodič max. (mm <sup>2</sup> )	6
Počet připojovacích míst	1
Jmenovitý proud (A)	25 / 40
Jmenovité napětí (V)	1500 VDC
Jmenovité impulzní napětí (kV)	8
Jmenovité izolační napětí (kV)	10



<b>Provozní teplota ( ° C)</b>	-40 ÷ +85
<b>Materiál</b>	PPE + PS
<b>Materiál elektrovodné části</b>	tinned copper
<b>Způsob uchycení</b>	panel version
<b>Šířka (mm)</b>	20
<b>Délka (mm)</b>	62
<b>Výška (mm)</b>	62
<b>Hmotnost (g)</b>	11
<b>Stupeň krytí</b>	68
<b>Stupeň znečištění</b>	3
<b>Certifikace</b>	EN 62852:2015 + A1:2020
<b>Klasifikace hořlavosti</b>	UL 94 V-0, halogen free
<b>Celní kód CN8</b>	85366990
<b>Balení (ks)</b>	50 / 300