

# MSK-001-1X2

## Kolébkový přepínač



Popis produktu:

Ith 10 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt

Objednací kód:

OEZ:35682

EAN:

8590125356820

Měrná jednotka

ks

## Elektrické parametry

Jmenovitý pracovní proud

10 A

Typ napětí

AC/DC

Jmenovité pracovní napětí AC

250 V

Jmenovité pracovní napětí AC min.

12 V

Jmenovité pracovní napětí AC max.

- V

Elektrická trvanlivost

50000 cyklů

## Fyzické parametry

|            |              |
|------------|--------------|
| Krytí      | IP20         |
| Počet pólů | 1            |
| Funkce     | přepínač     |
| Montáž     | na DIN lištu |

## Mechanické parametry

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Mechanická trvanlivost | 100000 cyklů |
|------------------------|--------------|

## Rozměrové parametry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Šířka (netto)    | 17,5 mm |
| Výška (netto)    | 88 mm   |
| Hloubka (netto)  | 73 mm   |
| Základní balení  | 1 ks    |
| Skupinové balení | - ks    |

## Připojení

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez Cu (plný) min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez Cu (plný) max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Pracovní podmínky

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Teplota okolí min. | -20 °C |
|--------------------|--------|

Teplota okolí max.

55 °C

## Celní data

Celní sazebník

85365080

Země původu

CZ

AL

N

ECCN

N

## Databázová data

PCK

3865