

MSK-10-SC

Kolébkový spínač



Popis produktu:

Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x zapínací kontakt,
se signalizací - barva červená

Objednací kód:

OEZ:35679

EAN:

8590125356790

Měrná jednotka

ks

Elektrické parametry

Jmenovitý pracovní proud

16 A

Typ napětí

AC

Jmenovité pracovní napětí AC

250 V

Jmenovité pracovní napětí AC min.

12 V

Jmenovité pracovní napětí AC max.

- V

Elektrická trvanlivost

50000 cyklů

Fyzické parametry

Krytí	IP20
Počet pólů	1
Funkce	vypínač s kontrolkou
Montáž	na DIN lištu

Mechanické parametry

Mechanická trvanlivost	100000 cyklů
------------------------	--------------

Rozměrové parametry

Šířka (netto)	17,5 mm
Výška (netto)	88 mm
Hloubka (netto)	73 mm
Základní balení	1 ks
Skupinové balení	- ks

Připojení

Připojovací průřez Cu (plný) min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez Cu (plný) max.	2,5 mm ²

Pracovní podmínky

Teplota okolí min.	-20 °C
--------------------	--------

Teplota okolí max.

55 °C

Celní data

Celní sazebník

85365080

Země původu

CZ

AL

N

ECCN

N

Databázová data

PCK

3865