

# MSK-001-102

## Kolébkový přepínač



Popis produktu:

Ith 6 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt, s mezipolohou

Objednací kód:

OEZ:35681

EAN:

8590125356813

Měrná jednotka

ks

## Elektrické parametry

Jmenovitý pracovní proud

6 A

Typ napětí

AC/DC

Jmenovité pracovní napětí AC

250 V

Jmenovité pracovní napětí AC min.

12 V

Jmenovité pracovní napětí AC max.

- V

Elektrická trvanlivost

50000 cyklů

## Fyzické parametry

Krytí	IP20
Počet pólů	1
Funkce	přepínač
Montáž	na DIN lištu

## Mechanické parametry

Mechanická trvanlivost	50000 cyklů
------------------------	-------------

## Rozměrové parametry

Šířka (netto)	17,5 mm
Výška (netto)	88 mm
Hloubka (netto)	73 mm
Základní balení	1 ks
Skupinové balení	- ks

## Připojení

Připojovací průřez Cu (plný) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez Cu (plný) max.	2,5 mm <sup>2</sup>

## Pracovní podmínky

Teplota okolí min.	-20 °C
--------------------	--------

Teplota okolí max.

55 °C

## Celní data

Celní sazebník

85365080

Země původu

CZ

AL

N

ECCN

N

## Databázová data

PCK

3865