

EAN kód  
 ZTR-8-8V: 8595188136808  
 ZTR-8-12V: 8595188136815  
 ZTR-15-12V: 8595188139281

- určený pro všeobecné použití - např. pro napájení domovních zvonků, dveřních zámků
- univerzální napájecí zdroj se střídavým výstupním napětím
- napájecí napětí: AC 230 V
- zkratuvzdorný, zdvojené výstupní svorky
- v provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištu

ZTR-8-8: výstupní napětí 8V

ZTR-8-12: výstupní napětí 12V


- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu

ZTR-15-12: výstupní napětí 4, 8, 12V


| Technické parametry                | ZTR-8-8                                     | ZTR-8-12 | ZTR-15-12                  |
|------------------------------------|---|----------|----------------------------|
| Vstup (U prim)                     |   |          |                            |
| Napájecí napětí:                   | AC 230 V / 50 Hz                            |          |                            |
| Tolerance napájecího napětí:       | -15 %; +10 %                                |          | ± 10 %                     |
| Příkon naprázdno (max):            | 7.2 VA                                      | 9.4 VA   | 3.5 VA                     |
| Výstup (Usec)                      |   |          |                            |
| Výstupní napětí:                   |   |          | AC 4 V                     |
|                                    |   |          | AC 8 V                     |
|                                    | AC 8 V                                      | AC 12 V  | AC 12 V                    |
| Napětí naprázdno na výst. AC:      | 12 V  | 16 V     | 16 V                       |
| Max. zatížení:                     | 8 VA  | 8 VA     | 4V 5VA, 8V 10VA, 12 V 15VA |
| Jištění (v primárním vinutí):      | zkratuvzdorný                               |          |                            |
| Další údaje                        |   |          |                            |
| Pracovní teplota:                  | -20.. +40°C                                 |          |                            |
| Skladovací teplota:                | -20.. +60°C                                 |          |                            |
| Elektrická pevnost (prim/sec):     | 3.75 kV                                     |          |                            |
| Krytí:                             | IP20/40                                     |          |                            |
| Průřez připojovacích vodičů (mm²): | max.1x2.5, max. 2x1.5, s dutinkou max.1x1.5 |          |                            |
| Rozměr:                            | 90 x 35.6 x 64 mm                           |          | 90 x 52 x 65 mm            |
| Hmotnost:                          | 314 g                                       | 312 g    | 350 g                      |
| Související normy:                 | EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1      |          |                            |

## Zapojení

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

