



### Základní popis

Řada výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALD
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	5 výřezů
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
Stupeň krytí IP	IP69 IP67 IP66 podle IEC 60529 IP69K

### Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet vodorovných řad	1
Počet svislých řad	5
Hmotnost přístroje	0,322 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
Montáž bloku	Čelní montáž Montáž na desku ve dně skříně
Kód el. skladby	SR1 SF2 SR2 MF1 MR1 MF2 PF2 PF1 SF1 PR1
Hlavní skupina	5 výřezů
Skupina výrobků	Standardní šedá

## Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102
Standardy	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1

## Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------