



### Základní popis

Řada výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALD
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	4 výřezy
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelové průchodky, velikost svorky: ≤ 14 mm 2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: ≤ 12 mm
Stupeň krytí IP	IP69 IP67 IP66 podle IEC 60529 IP69K

### Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet vodorovných řad	1
Počet svislých řad	4
Hmotnost přístroje	0,278 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
Montáž bloku	Montáž na desku ve dně skříně Čelní montáž
Kód el. skladby	SF2 PF1 PF2 PR1 MF2 MR1 SF1 SR1 MF1 SR2
Hlavní skupina	4 výřezy
Skupina výrobků	Standardní šedá

## Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102
Standardy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520

## Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------