

12. VÝVODKY A SVORKOVNICE



ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY VÝVODKY KRABICOVÉ SPOJKY SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE

Krabicové spojky a svorkovnice jsou určeny na propojování vodičů do max. průřezu 35 mm². Jsou vyráběny ve více konstrukčních a barevných variantách s jmenovitým napětím do 450V, proudem do 125 A a teplotou do 140° C. Kabelové vývodky jsou určeny na zajištění bezpečnosti a požadovaných parametrů při přechodu kabelů mezi rozdílnými prostředími až do krytí IP68. Moderní lamelová technologie uchycení tělesa kabelu zabezpečuje vysokou spolehlivost utěsnění spoje.

Shoda s technickými parametry EN je garantována výrobcem.




Referenční normy: ČSN EN 50 262

VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITEM**LIGHT**

Stupeň krytí: IP66
 Provozní teplota: -5 °C až +60 °C
 Mechanická odolnost: IK05
 Materiál: odolný UV záření
 GLOW WIRE: 750°C

HEAVY DUTY *

Stupeň krytí: IP68 (s použitím gumového těsnění)
 Provozní teplota: -20°C až +80°C
 Mechanická odolnost: IK06
 Materiál: odolný UV záření, halogen free
 GLOW WIRE: 850°C

		S maticí				Bez matice			
									
		A	B	C	L	 IP66 LIGHT RAL 7035		 HEAVY DUTY RAL 7004	
		Katalogové číslo		Balení		Katalogové číslo		Balení	
PG ZÁVIT	PG7	13	3 - 6	15	9,5	805.3340	100	805.3350	100
	PG9	16	4 - 8	19	9,5	805.3341	100	805.3351	100
	PG11	19	5 - 10	22	10	805.3342	100	805.3352	100
	PG13,5	21	7 - 12	24	12	805.3343	100	805.3353	100
	PG16	23	10 - 14	27	12	805.3344	100	805.3354	100
	PG21	29	13 - 18	33	14	805.3345	50	805.3355	50
	PG29	37,5	18 - 25	42	15	805.3346	50	805.3356	50
	PG36	47,5	22 - 32	53	17,5	805.3347	25	805.3357	25
	PG42	54,5	30 - 38	60	19	805.3348	10	805.3358	10
	PG48	60	34 - 44	68	20	805.3349	10	805.3359	10
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3 - 6	15	9,5	805.5412	100	805.5412.0	100
	M16x1.5	16	4 - 8	19	9,5	805.5416	100	805.5416.0	100
	M20x1.5	20	7 - 12	24	12	805.5420	100	805.5420.0	100
	M25x1.5	25	13 - 18	33	14	805.5425	100	805.5425.0	100
	M32x1.5	32	18 - 25	42	15	805.5432	50	805.5432.0	50
	M40x1.5	40	22 - 32	53	17,5	805.5440	30	805.5440.0	30
	M50x1.5	50	30 - 38	60	19	805.5450	10	805.5450.0	10
	M63x1.5	63	34 - 44	68	14	805.5463	10	805.5463.0	10

* IP68 jen s použitím gumového těsnění

