



Série DINAMIC

Přístrojové skříně pro nástěnnou montáž



Série DINAMIC

■ Přístrojové skříně pro nástěnnou montáž



■ Technické parametry:

Jmenovité izolační napětí: 400V/50Hz

Jmenovitý proud: do 63A

Stupeň krytí IP: IP40

Třída ochrany: II (izolací)

Barva skříně: bílá (RAL9003)

Barva dvířek: bílá/transparentní šedá

Referenční normy: IEC 60670-1, IEC 60670-24



■ Plastové provedení s plnými dvířky

Popis	Rozměry (Š x V x H) mm	Svorkovnice	Dvířka	Počet modulů DIN	Počet řad	Katalogové číslo
Nástěnná přístrojová skříň 4 mod.	130 x 180 x 95	bez svorkovnice	bílá	4 moduly	1	678.1004.BW
Nástěnná přístrojová skříň 8 mod.	210 x 180 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 2x 16mm ²)	bílá	8 modulů	1	678.1008.BW
Nástěnná přístrojová skříň 12 mod.	275 x 225 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 8x 16mm ²)	bílá	12 modulů	1	678.1012.BW
Nástěnná přístrojová skříň 18 mod.	389 x 225 x 97	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	bílá	18 modulů	1	678.1018.BW
Nástěnná přístrojová skříň 24 mod.	275 x 350 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	bílá	24 modulů	2	678.2024.BW
Nástěnná přístrojová skříň 36 mod.	275 x 510 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	bílá	36 modulů	3	678.3036.BW



■ Plastové provedení s transparentními dvířky

Popis	Rozměry (Š x V x H) mm	Svorkovnice	Dvířka	Počet modulů DIN	Počet řad	Katalogové číslo
Nástěnná přístrojová skříň 4 mod.	130 x 180 x 95	bez svorkovnice	transparentní	4 moduly	1	678.1004.BT
Nástěnná přístrojová skříň 8 mod.	210 x 180 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 2x 16mm ²)	transparentní	8 modulů	1	678.1008.BT
Nástěnná přístrojová skříň 12 mod.	275 x 225 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 8x 16mm ²)	transparentní	12 modulů	1	678.1012.BT
Nástěnná přístrojová skříň 18 mod.	389 x 225 x 97	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	transparentní	18 modulů	1	678.1018.BT
Nástěnná přístrojová skříň 24 mod.	275 x 350 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	transparentní	24 modulů	2	678.2024.BT
Nástěnná přístrojová skříň 36 mod.	275 x 510 x 95	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	transparentní	36 modulů	3	678.3036.BT