



Základní popis

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	RJ45 konektor
Použití zařízení	Komunikace
Úprava zařízení	Mechanismus s centrální deskou
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Kategorie	RJ45 - 4 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

Doplňky

Typ komunikační sítě	1000BASE-T
Typ komunikačního rozhraní	ATM 155 Mbps
Použití výrobku	Podlahová krabice Propojovací oddíl
Počet modulů	2 moduly
Počet konektorů	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	U/UTP
Uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
Připojení - svorky	Kliknutím
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Pro shield : příchýtkami Zacvaknutím
Směr instalace	Přímá
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	36 mm
Šířka	85 mm
Výška	80 mm
Hloubka	25 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
Standardy	ISO 8877

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1430 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------